

NUOVI PRODOTTI

WINGLIGHT PERGOLA





UN ESCLUSIVO POSTO ALL'OMBRA

TENDA CON AMPIA SUPERFICIE OMBREGGIATA E ACCESSORI EXTRA PERSONALIZZATI!

PANORAMICA DELLA WINGLIGHT PERGOLA:

- Ombreggiamento di grandi superfici fino a 72 m².
- I teli della tenda possono essere aperti e chiusi singolarmente, in modo sincrono o asincrono, da entrambe le parti.
- I teli della tenda sono condotti in binari guida, con sistema ZIP opzionale (ZipRail).
- Ampia illuminazione a LED disponibile come opzione.
- Variovolant motorizzato con motore radio da 12V e pannello solare disponibile come opzione.

WINGLIGHT PERGOLA

SISTEMA A 2 ALBERI, CON 2 MOTORI

Max. larghezza dell'impianto:	6000 mm
Max. sporgenza per lato:	7000 mm
Max. superficie ombreggiata:	72 m ²
Max. altezza dell'impianto:	3250 mm



FLESSIBILE, FUNZIONALE E AUTOPORTANTE

La tenda con ampia superficie ombreggiata, autoportante, convince grazie a un sistema a tiro opposto per una tensione costante del telo, disponibile anche con sistema ZIP opzionale. Le grondaie integrate nel binario guida e nel profilo a caduta agevolano lo scarico dell'acqua, in modo controllato. In questo modo la tenda può essere utilizzata senza problemi anche sotto la pioggia con un telo sempre ben teso.



LUCE ADATTA PER
COMFORT
E ATMOSFERA

La **WINGLIGHT PERGOLA** offre la possibilità di installare un'ampia e versatile illuminazione a LED, perfetta per soddisfare ogni esigenza. Tutti i profili colonna possono essere dotati di strisce luminose a LED in ciascun angolo. Ma anche i profili distanziatori, i binari guida e l'opzionale profilo per revisione possono essere provvisti di LED. L'installazione elettrica e i dispositivi di alimentazione richiesti si trovano nelle cavità di entrambi gli stabili profili colonna centrali in alluminio (160 x 80 mm).

La **WINGLIGHT PERGOLA** crea così un'atmosfera accogliente, ideale anche per la ristorazione.



SEMPLICE
MONTAGGIO

COMANDI PRATICI

I consolidati comandi mediante pulsante con il motore radio Somfy io offrono comfort e affidabilità. Sono disponibili inoltre come opzione molte altre varianti di azionamento e dei comandi per soddisfare le preferenze individuali.

Il montaggio dei profili colonna centrali avviene di default con piastre flangiate con la possibilità di utilizzare in alternativa i piantoni. Opzionalmente, vi è anche la possibilità di fissare l'impianto da un lato con una console a parete.

Anche i profili colonna esterni sui lati di sporgenza sono fissati con piastre flangiate. In tal caso, l'utilizzo di piastre di copertura in alluminio attraenti permette di mantenere un aspetto adeguato. L'utilizzo opzionale di "basi colonna costruibili" (MK-415) o di "Basi colonna regolabili in altezza" (MK-416) offre un'ulteriore soluzione innovativa per il fissaggio esterno delle colonne.

NOI SIAMO SUNLIGHT DESIGN

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA
www.woundwo.com

IL VOSTRO RIVENDITORE SPECIALIZZATO **WOUNDWO**

© **WOUNDWO**, Q1 2024